

Röntgen Band Saw Blades

ใบเลื่อยสายพานตัดเหล็กจากเยอรมนี



Reliable, Resilient, Resourceful

Bi-alfa cobalt

ปลายฟันทำด้วยเหล็กกล้าไฮสปีด (HSS M42) มีความต้านทานการสึกหรอสูง ทนความร้อนและการสึกหรอได้ดีเยี่ยม ใช้ในงานหนักและทนต่อแรงเค้นได้อย่างดี สามารถตัดวัสดุที่มีความแข็งได้สูงถึง 44 HRC



Size (mm)	1.5 / 2	2 / 3	3 / 4	4 / 6	5 / 8	6 / 10	8 / 12	10 / 14
6 x 0.9								N
13 x 0.6						N	N	N
20 x 0.9				H	N	N	N	N
27 x 0.9		H	H	H	N	N	N	N
34 x 1.1		H	H	H	N	N	N	
41 x 1.3	H	H	H	H	N	N		
54 x 1.6	H	H	H	H				

Cross Section	Pitch
<25 mm.	10 / 14
15 - 40 mm.	8 / 12
25 - 50 mm.	6 / 10
35 - 70 mm.	5 / 8
50 - 120 mm.	4 / 6
80 - 180 mm.	3 / 4
130 - 350 mm.	2 / 3
150 - 450 mm.	1.5 / 2
200 - 600 mm.	1.1 / 1.6
>500 mm.	0.75 / 1.25

ความหนาท่อ (mm)	OD. ท่อ (mm)									
	20	40	60	80	100	120	150	200	300	500
2	14	10/14	10/14	10/14	10/14	8/12	8/12	8/12	8/12	5/8
3	14	10/14	10/14	8/12	8/12	8/12	8/12	6/10	6/10	5/8
4	10/14	10/14	8/12	8/12	8/12	6/10	6/10	5/8	5/8	4/6
5	10/14	10/14	8/12	8/12	6/10	6/10	5/8	4/6	4/6	4/6
6	10/14	8/12	8/12	6/10	6/10	5/8	5/8	4/6	4/6	4/6
8	10/14	8/12	8/12	6/10	5/8	5/8	4/6	4/6	4/6	4/6
10	-	8/12	6/10	5/8	4/6	4/6	4/6	4/6	4/6	4/5
12	-	8/12	6/10	4/6	4/6	4/6	4/6	4/6	4/6	4/5
15	-	8/12	6/10	4/6	4/6	4/6	4/6	4/5	4/5	4/5
20	-	-	4/6	4/6	4/6	4/6	4/5	4/5	4/5	3/4
30	-	-	-	4/6	4/6	4/5	4/5	4/5	4/5	2/3
50	-	-	-	-	-	-	4/5	3/4	2/3	2/3
80	-	-	-	-	-	-	-	3/4	2/3	2/3
>100	-	-	-	-	-	-	-	-	2/3	1.5/2



ตัวแทนจำหน่ายเครื่องเลื่อยสายพาน CHENLONG

เครื่องเลื่อย Semi Automatic

เครื่องเลื่อย Fully Automatic

